

Диски зачисні SPEED, ZEBRA®

Синій для сталі



Застосування:

Особливо підходить для обробки конструкційних сталей загального призначення, високоміцних конструкційних сталей, конструкційних сталей, інструментальних сталей і загартованих сталей

- Шліфування гострих кромок та поверхонь
- Видалення задирок та обробка зварних швів, особливо твердих зварних швів

Диски середньої твердості

- На синтетично-каучуковій зв'язці, армовані, високоякісні
- Для роботи з електричними або пневматичними КШМ
- Низька ймовірність зламу дисків
- Повністю відповідає вимогам безпеки європейського стандарту EN 12413 і OSA (Організація з безпеки шліфувальних інструментів)

Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Профіль	Арт. №	Уп., шт.
125	7,0	22,2		0664161257	25

Диски зачисні, RED STRIPE

Синій для сталі



Застосування:

- Шліфування кутів і кромок, швів, поверхонь

Міцний шліфувальний диск з високими показниками продуктивності

- Армований високоякісним волокном
- Висока стійкість до зламу
- В'язуча речовина з синтетичної смоли
- Ударостійкий
- Не нагрівається, низьке пилоутворення
- Оптиміальна шліфуюча здатність
- Довгий термін служби
- Висока стійкість до розколювання
- Європейський стандарт EN 12413

Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Вид	Максимальна частота обертів, об/хв	Арт. №	Уп., шт.
230	6,0	22,23		6,650	1669382306	10
125	6,0	22,23		12,200	1669381256	10

Диски відрізні WORKSHOP

Синій для сталі



- Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
- Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
- Велика стійкість до зламу
- Макс. швидкість обертання 80 м/с
- Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413

Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Вид	Максимальна частота обертів, об/хв	Арт. №	Уп., шт.
125	1,0	22,23		12250	1664091250	100
230	2,0	22,23		6650	1664092302	25