

## АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ



**Антикорозійне покриття для днища автомобіля. Довгостроковий захист від корозії і гравію на основі бітумно-каучукової смоли.**

### Антишумовий ефект.

Дозволяє створити захисну плівку товщиною до 4 мм. Прекрасно підходить для захисту колісних арок.

### Висока частка твердих включень (приблизно 66%).

Після остаточного висихання поверхня не всідається (тестовано згідно до DIN 53152). Хороший захист від ударів каменів.

### Швидке утворення плівки і короткий час висихання.

Плівка товщиною 600 мкм утворюється через 60-90 хв. Скорочення часу простою при ремонтних роботах.

### Екологічно нешкідливий.

Зменшено вміст розчинника.

### Стійкий до бризок, солоної води, слабких кислот і лугів.

### Термостійкість після повного висихання -25 ... + 80 ° C.

### Колір: чорний.

| Ємність | Об'єм, мл | Арт. №   | Уп., шт. |
|---------|-----------|----------|----------|
| Банка   | 1000      | 0892 072 | 1/12     |

### Галузь застосування:

Застосовується для ремонту та захисту невидимих областей, які не вимагають забарвлення. Є відмінним антикорозійним і шумовим захистом на колісних арках і днищах автомобілей.

### Спосіб застосування:

Ретельно перемішати перед застосуванням. Поверхні повинні бути сухими і чистими, без іржі і старого покриття. Найкращий результат досягається при температурі +15 ... + 25 ° C. Наносити за допомогою пістолета з відстані близько 30 см.

### Увага!

Балон об'ємом 1 л використовується з пістолетом арт. 0891.106.3 або арт. 0891.110.640. Перед застосуванням перевірити роботу розпилювального сопла. Після роботи перевернути балон (спрей) і продути сопло, натиснувши на клапан. Не розпиляти на з'єднання, двигуни, трансмісії і гальмівні системи.